

SIMPLEX+ 킷 가이드



○ 감도 표시기

○ 타겟 ID

○ 광화 표시기

- * 노치 식별 및 모드 선택의 왼쪽 탐색
- * 모든 설정 값을 변경하십시오.

- 핀포인트 / 음소거 / 확인 버튼 :
 - * 핀 포인트 : 탐지 화면에서 핀포인트 버튼을 길게 누릅니다.
 - * 음소거 : 탐지 화면에서 한번 짧게 누릅니다.
 - * 확인 :
 - 1) 그라운드 밸런스 기능 : 그라운드 밸런스[]에 있는 동안을 누르면 자동 그라운드 밸런스가 유지됩니다. (**↙**)
 - 2) 타겟 거부/수락 : 노치 식별 설정 []에서 타겟을 거부하거나 수락하려면 한 번 누릅니다. (**×/✓**)

- * 켜기 / 끄기 : 약 3 초 동안 누르고 있습니다.
- * 감도 감소 : 하나씩 누릅니다.

○ 타겟 ID 스케일

○ ID 노치 (5 IDs 그룹)

○ 모드 (들판/공원1 /공원2/해변/올메탈)

○ 깊이 표시기

○ 배터리 표시기

- * 노치 판별 및 모드 선택의 오른쪽 탐색
- * 모든 설정 값을 변경하십시오.

○ 감도 증가 / 뒤로 메인 화면에서 위쪽 화살표는 감도를 높이는 데 사용되고 설정 메뉴에서는 설정을 종료하고 메인 화면으로 돌아갑니다.

○ 설정 버튼 : 버튼을 누를 때마다 바의 다음 설정이 선택되고 해당 값이 화면에 표시됩니다.



셋팅 :



볼륨: (4 단계, + 나 - 로 변경)



그라운드 밸런스 : 핀포인트/확정 버튼을 누르면서 자동으로 그라운드 밸런스를 잡으면서 코일을 위아래로 펌핑합니다.



철 볼륨 : 낮은 철 톤의 볼륨을 조정하거나 끕니다 (3 단계, + 및-를 사용하여 변경).



임계값 : 올메탈 모드에서 각 감도 수준의 임계값 설정은 다른 지형에서 최상의 성능을 제공하도록 최적화됩니다. (+와-를 사용하여 -50 +50 사이에서 조정)



노치 식별 : 쓰레기와 같은 탐지를 원하지 않는 금속을 제거합니다. 각 상자는 5 개의 ID 그룹을 나타냅니다. 이 상자의 조합은 거부하거나 수락할 수 있습니다.

자동 :

- 1) 제거하려는 금속 위로 탐지 코일을 스윙하십시오. 해당 금속의 ID 그룹을 나타내는 상자가 검은색으로 강조 표시됩니다.
- 2) 확정 버튼을 누릅니다.

수동 :

- 1) 화면 상단의 ID 표시줄 아래에 작은 화살표 커서와 함께 X 및 확인 표시가 화면에 나타납니다.
- 2) 더하기 (+) 및 빼기 (-) 버튼을 사용하여 화살표 커서를 이동하고 제거하려는 ID가 포함 된 상자를 선택하십시오.
- 3) 확정 버튼을 누릅니다. 상자가 검은색으로 강조 표시됩니다.



주파수 변경 : EMI 제거 (3 단계, + 및- 를 사용하여 변경)



무선 : 0 = 끄기 / 채널 1-5 (+ 및- 를 사용하여 변경)



진동 : 켜기 / 끄기 (+ 및- 를 사용하여 변경)



밝기 : LCD 및 키패드 백라이트를 조정합니다. 0 = 끄기 / 1-4 / A1-A4 = 자동 (타겟이 탐지되거나 메뉴를 탐색한 후 꺼지면 잠시 동안만 켜집니다).



LED 플래쉬라이트 : 켜기 / 끄기 (+ 및- 를 사용하여 변경)

탐지기를 켜고 그라운드 밸런스 후에 코일을 스윙하십시오. SIMPLEX +와 함께 행복한 금속 탐지!